WWW.BENEDPUT.BE

UNTERFLURVERTEILER
MIT 1 MODUL

BeNed
All-round in technisch straatmeubilair

• Unterflurverteiler aus rostfreiem Stahl der Qualität 304.

• Außenmaße L x B x T = 520 x 190 x 405 mm..

• Der Deckel aus blankgestrahltem rostfreiem Tränenblech ist mit einem Scharnier versehen und kann über eine viereckige Öffnung bedient werden.

• Unter dem Deckel befindet sich die Luftglocke, die sich über ein Scharnier mit dem Deckel mitbewegt.

• Die Luftglocke verfügt auf Anfrage über eine CEE-Steckdose (siehe Artikelspezifikation).

• Um die Luftdichtigkeit der Luftglocke zu gewährleisten, werden die Anschlüsse zwischen dem Neoprenkabel und dem Erdkabel separat mit einer Anschlussmuffe geschützt (die maximale Länge des Erdkabels beträgt 3 Meter).

• Der Verteilerkasten ist an der Unterseite mit Stabilisatoren versehen.

• Der Verteilerkasten ist komplett pulverbeschichtet und alle bei geschlossenem Deckel sichtbaren Teile (Draufansicht) bestehen aus glasperlengestrahltem rostfreien Stahl.

• Die Belastung des Deckels beträgt gemäß EN124 B125 maximal 125 kN.

ÜBER UNS

BeNed BVBA entwickelt und fertigt technische Stadtmöbel für öffentliche Räume.
Der unterirdische BeNed-Kasten ist für unterschiedliche Zwecke geeignet, z. B. Regeltechnik, Stromversorgung und Wasseranschlüsse. BeNed liefert auch Maßanfertigungen.

UNSERE PRODUKTE

UNTERFLURVERTEILER
MIT 2 MODULEN

UNTERFLURVERTEILER
MIT 3 MODULEN



UNTERFLURVERTEILER
HOCHWASSERGEBIET

BENED B.V.B.A. INDUSTRIEWEG NOORD 1125 3660 OPGLABBEEK T: +32 (0)89/65.67.83 E: INFO@BENED.BE WWW.BENED.BE

PULVERBESCHICHTUNG MIT SCHARNIER LUFTGLOCKE AISI 304/316

HOCHWASSERGEBIET

WWW.BENEDPUT.BE

UNTERFLURVERTEILER
1 MODUL HW

• Unterflurverteiler aus rostfreiem Stahl der Qualität 304.

• Außenmaß L x B x T = 515 x 230 x 405 mm.

• Der Deckel aus blankgestrahltem rostfreiem Tränenblech ist mit einem Scharnier versehen und kann über eine viereckige Öffnung bedient werden.

• Unter dem Deckel befindet sich die Luftglocke, die sich über ein Scharnier mit dem Deckel mitbewegt..

• Die Luftglocke verfügt auf Anfrage über eine CEE-Steckdose (siehe Artikelspezifikation).

• Um die Luftdichtigkeit der Luftglocke zu gewährleisten, werden die Anschlüsse zwischen dem Neoprenkabel und dem Erdkabel separat mit einer Anschlussmuffe geschützt (die maximale Länge des Erdkabels beträgt 3 Meter).

• Der Verteilerkasten ist an der Unterseite mit Stabilisatoren versehen.

• Der Verteilerkasten ist komplett pulverbeschichtet und alle bei geschlossenem Deckel sichtbaren Teile (Draufansicht) bestehen aus glasperlengestrahltem rostfreien Stahl.

• Die Belastung des Deckels beträgt gemäß EN124 B125 maximal 125 kN.

• Beim Öffnen dieses Modells hebt sich der Teil der Glocke über den Boden, woraufhin dieser in eine betriebsbereite Position schwingt. So wird gewährleistet, dass die Funktion der Luftglocke oberhalb der Bodenlinie endet/beginnt und diese somit gewahrt bleibt.

ÜBER UNS

BeNed BVBA entwickelt und fertigt technische Stadtmöbel für öffentliche Räume.
Der unterirdische BeNed-Kasten ist für unterschiedliche Zwecke geeignet, z. B. Regeltechnik, Stromversorgung und Wasseranschlüsse. BeNed liefert auch Maßanfertigungen.

UNSERE PRODUKTE

UNTERFLURVERTEILER MIT 1 MODUL

UNTERFLURVERTEILER MIT 2 MODULEN



UNTERFLURVERTEILER HOCHWASSERGEBIET

PULVERBESCHICHTUNG MIT SCHARNIER LUFTGLOCKE AISI 304/316

TECHNISCHE STADTMÖBEL

WWW.BENEDPUT.BE

UNTERFLURVERTEILER MIT 2 MODULEN

- Unterflurverteiler aus rostfreiem Stahl der Qualität 304..
- Außenmaß L x B x T = 520 x 375 x 405 mm.
- Die Deckel aus blankgestrahltem rostfreiem Tränenblech sind mit einem Scharnier versehen und können über eine viereckige Öffnung bedient werden..
- Unter den Deckeln befindet sich die Luftglocken, die sich über ein Scharnier mit dem Deckel mitbewegen.
- Die Luftglocke verfügt auf Anfrage über eine CEE-Steckdose (siehe Artikelspezifikation).
- Um die Luftdichtigkeit der Luftglocke zu gewährleisten, werden die Anschlüsse zwischen dem Neoprenkabel und dem Erdkabel separat mit einer Anschlussmuffe geschützt (die maximale Länge des Erdkabels beträgt 3 Meter).
- Der Verteilerkasten ist an der Unterseite mit Stabilisatoren versehen.
- Der Verteilerkasten ist komplett pulverbeschichtet und alle bei geschlossenem Deckel sichtbaren Teile (Draufansicht) bestehen aus glasperlengestrahltem rostfreien Stahl.
- Die Belastung des Deckels beträgt gemäß EN124 B125 maximal 125 kN.

ÜBER UNS

BeNed BVBA entwickelt und fertigt technische Stadtmöbel für öffentliche Räume.
Der unterirdische BeNed-Kasten ist für unterschiedliche Zwecke geeignet, z. B. Regeltechnik, Stromversorgung und Wasseranschlüsse. BeNed liefert auch Maßanfertigungen.

UNSERE PRODUKTE

UNTERFLURVERTEILER MIT 1 MODUL

UNTERFLURVERTEILER MIT 3 MODULEN



UNTERFLURVERTEILER HOCHWASSERGEBIET

PULVERBESCHICHTUNG MIT SCHARNIER LUFTGLOCKE AISI 304/316

TECHNISCHE STADTMÖBEL

WWW.BENEDPUT.BE

UNTERFLURVERTEILER MIT 3 MODULEN

- Unterflurverteiler aus rostfreiem Stahl der Qualität 304.
- Außenmaß L x B x T = 520 x 560 x 405 mm.
- Die Deckel aus blankgestrahltem rostfreiem Tränenblech sind mit einem Scharnier versehen und können über eine viereckige Öffnung bedient werden.
- Unter den Deckeln befindet sich die Luftglocken, die sich über ein Scharnier mit dem Deckel mitbewegen.
- Die Luftglocke verfügt auf Anfrage über eine CEE-Steckdose (siehe Artikelspezifikation).
- Um die Luftdichtigkeit der Luftglocke zu gewährleisten, werden die Anschlüsse zwischen dem Neoprenkabel und dem Erdkabel separat mit einer Anschlussmuffe geschützt (die maximale Länge des Erdkabels beträgt 3 Meter).
- Der Verteilerkasten ist an der Unterseite mit Stabilisatoren versehen.
- Der Verteilerkasten ist komplett pulverbeschichtet und alle bei geschlossenem Deckel sichtbaren Teile (Draufansicht) bestehen aus glasperlengestrahltem rostfreien Stahl.
- Die Belastung des Deckels beträgt gemäß EN124 B125 maximal 125 kN.

BeNed
All-round in technisch straatmeubilair

ÜBER UNS

BeNed BVBA entwickelt und fertigt technische Stadtmöbel für öffentliche Räume.
Der unterirdische BeNed-Kasten ist für unterschiedliche Zwecke geeignet, z. B. Regeltechnik, Stromversorgung und Wasseranschlüsse. BeNed liefert auch Maßanfertigungen.

UNSERE PRODUKTE

UNTERFLURVERTEILER MIT 1 MODUL

UNTERFLURVERTEILER MIT 2 MODULEN



UNTERFLURVERTEILER HOCHWASSERGEBIET

PULVERBESCHICHTUNG MIT SCHARNIER LUFTGLOCKE AISI 304/316

TECHNISCHE STADTMÖBEL

WWW.BENEDPUT.BE

UNTERFLURVERTEILER 125A

- Unterflurverteiler aus rostfreiem Stahl der Qualität 304.
- Außenmaße L x B x T = 565 x 1173 x 503 mm.
- Der Deckel aus blankgestrahltem rostfreiem Tränenblech ist mit einem Scharnier versehen und kann über eine viereckige Öffnung bedient werden.
- Unter dem Deckel befindet sich die Luftglocke, die sich über ein Scharnier mit dem Deckel mitbewegt.
- Die Luftglocke verfügt über 1x CEE-Steckdose 125 A.
- Um die Luftdichtigkeit der Luftglocke zu gewährleisten, werden die Anschlüsse zwischen dem Neoprenkabel und dem Erdkabel separat mit einer Anschlussmuffe geschützt (die maximale Länge des Erdkabels beträgt 3 Meter).
- Der Verteilerkasten ist an der Unterseite mit Stabilisatoren versehen.
- Der Verteilerkasten ist komplett pulverbeschichtet und alle bei geschlossenem Deckel sichtbaren Teile (Draufansicht) bestehen aus glasperlengestrahltem rostfreien Stahl
- Die Belastung des Deckels beträgt gemäß EN124 B125 maximal 125 kN.

BeNed
All-round in technisch straatmeubilair

ÜBER UNS

BeNed BVBA entwickelt und fertigt technische Stadtmöbel für öffentliche Räume.
Der unterirdische BeNed-Kasten ist für unterschiedliche Zwecke geeignet, z. B. Regeltechnik, Stromversorgung und Wasseranschlüsse. BeNed liefert auch Maßanfertigungen.

UNSERE PRODUKTE

UNTERFLURVERTEILER MIT 1 MODUL

UNTERFLURVERTEILER MIT 2 MODULEN



UNTERFLURVERTEILER HOCHWASSERGEBIET

PULVERBESCHICHTUNG MIT SCHARNIER LUFTGLOCKE AISI 304/316

TECHNISCHE STADTMÖBEL

WWW.BENEDPUT.BE

Funktion
Unterirdischer Versorgungskasten für Elektroanschlüsse für Veranstaltungen, Märkte, Partybeleuchtung, Ladestationen, Gastronomie, Terrassenheizung, Weihnachtsbäume etc.

Operation
Unterflurverteiler (Steckdose) für den Außenbereich.Der Kasten lässt sich mit einem Vierkantschlüssel ganz einfach öffnen. Bei allen Ausführungen kann direkt ein Stecker an der Steckdose angeschlossen werden. Nach Anschluss des Steckers kann der Deckel geschlossen werden. Der Deckel fällt automatisch ins Schloss, sodass der Kasten geschlossen ist und keine Hindernisse entstehen. Das Kabel wird über eine Kabelöffnung aus dem Kasten geführt, sodass der Kasten im aktiven und passiven Zustand geschlossen bleibt und keine Hindernisse entstehen.

Eigenschaften
Mit dem Unterflurverteiler erhalten Sie auf eine ganz einfache Weise eine oder mehrere unterirdische Steckdosen. Der Unterflurverteiler eignet sich ideal für Standorte, an denen einfache Anschlüsse benötigt werden. Zum Beispiel auf Märkten, bei Veranstaltungen, für die Partybeleuchtung, Ladestationen, Gastronomie, Eislaufbahnen, Terrassenheizung, Verkaufsstände, Gerüste und Weihnachtsbäume.
Der Unterflurverteiler wird über eine andere Verteilereinrichtung mit Strom versorgt.

Der Kasten kann vollständig in ein dünnes Pflaster eingelassen werden. Der Unterflurverteiler verwendet, ebenso wie alle anderen Kästen, das einzigartige Luftglockenprinzip. Hierdurch kann der Kasten bis zu einem Meter unter Wasser gesetzt werden. Ein Anschluss an das Abwassersystem ist nicht erforderlich.

Ausführungen
Der Unterflurverteiler ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Diese sind jeweils Ihre Anforderungen angepasst. Die kleinste Ausführung eignet sich für eine Steckdose 16 A, die größte für eine Steckdose 125 A. Der Deckel ist aus blankgestrahltem rostfreiem Tränenblech und kann nach Wunsch mit einer Abbildung/einem Logo versehen werden.

Technische Angaben
- Maße (L x B x T):
  - Einfach: ca. 520 x 190 x 405 mm
  - Doppelt: ca. 520 x 375 x 405 mm
  - Dreifach: ca. 520 x 560 x 405 mm
  - 63A: ca. 900 x 246 x 625 mm
  - 125A: ca. 1.170 x 565 x 500mm
- Der Deckel besteht aus blankgestrahltem rostfreiem Tränenblech.
- Maximale Belastung des Deckels: 12,5 t gemäß EN-Norm 124-B125
- Das Luftglockenprinzip schützt die Apparatur vor Wasser (kein Abwasseranschluss erforderlich)
- Der Kasten ist aus AISI 304.
- Kann mit einer viereckigen Öffnung verschlossen werden.
- Erfüllt die elektrischen Standards NEN 1010 und NEN 3140.

Garantie
Auf den Kasten und die elektrischen Komponenten erhalten Sie 12 Monate Garantie ab Lieferung.

BENED
All-round in technisch straatmeubilair

PULVERBESCHICHTUNG MIT SCHARNIER LUFTGLOCKE AISI 304/316

TECHNISCHE STADTMÖBEL

UNTERFLURVERTEILER AUSFÜHRUNGEN

WWW.BENEDPUT.BE

TYP	GLOCKEN	MASSE (lbt)	AUSFÜHRUNGEN
16A EINFACH	1	520 X 190	230V/16A
16A EINFACH	1	520 X 190	2x 230V/16A
16A EINFACH	1	520 X 190	400V/16A
16A DOPPELT	2	520 X 375	2x 400V/16A
16A DOPPELT	2	520 X 375	230V/16A + 400V/16A
16A DOPPELT	2	520 X 375	2x 230V/16A + 400V/16A
16A DOPPELT	2	520 X 375	3x 230V/16A
16A DOPPELT	2	520 X 375	4x 230V/16A
16A DREIFACH	3	520 X 565	5x 230V/16A
16A DREIFACH	3	520 X 565	6x 230V/16A
16A DREIFACH	3	520 X 565	3x 230V/16A + 400V/16A
16A DREIFACH	3	520 X 565	4x 230V/16A + 400V/16A
16A DREIFACH	3	520 X 565	230V/16A + 2x 400V/16A
16A DREIFACH	3	520 X 565	2x 230V/16A + 2x 400V/16A
16A DREIFACH	3	520 X 565	3x 400V/16A
32A EINFACH	1	520 X 190	400V/32A
32A DOPPELT	2	520 X 375	2x 400V/32A
32A DREIFACH	3	520 X 565	3x 400V/32A
32A DOPPELT	2	520 X 375	230V/16A + 400V/32A
32A DOPPELT	2	520 X 375	2x 230V/16A + 400V/32A
63A	1	900 X 246	400V/63A
125A	1	1173 X 565	400V/125A
CEK	1	810 X 757	Op aanvraag

230V/16A 400V/16A 400V/32A 400V/63A 400V/125A

Preis auf Anfrage. Sollten Sie weitere Ausführungen wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.